

# Datablad, standard enkeltlags, 8 OZ

## Papkrus, 240 ml

<b>Højde:</b>	93 mm
<b>Ø top:</b>	80 mm
<b>Ø bund:</b>	51 mm
<b>Kant tykkelse:</b>	3 mm
<b>Papirtykkelse:</b>	295 g/kvm + 18 PE g/kvm
<b>Vægt pr. papkrus:</b>	8,05 gram



<b>Overflade:</b>	Uncoated
<b>Trykmetode:</b>	Offset, CMYK

**Fødevarekontaktmateriale?:** Ja

**Garanteret holdbarhed:** 6 måneder

**Pakning:** 50 papkrus pr. pose,  
20 poser (1.000 papkrus) pr. kasse.  
30 kasser pr. palle. = 30.000 papkrus

**Opbevares:** Opbevares indendørs. Ideel opbevaringstemperatur er 20-23 °C.

**Bruges til:** At indeholde vådt, tørt eller fedtholdigt indhold. Kan holde til lavt surt indhold og lavt alkoholindhold.

Kopperne kan holde til:

- Fryser/køleskab
- Stuetemperatur
- Varm opfyldning – Maks 100°C hvor temperaturen falder til 50°C i løbet af 60 min eller til 30°C i løbet af 150 min.

- Det brugte papir er hvidt og uncoated.
- Trykket er i CMYK-farver. ISO 12647-2 standarden er benyttet.
- Den maksimale farvebelastning pr. punkt er 280 %.
- Minimumsfarvebelastningen pr. farve er 5 %
- Der kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%
- Der kan ikke garanteres at samlingen på papkoppen giver et kontinuerligt design. Det er at forvente at der kan være op til 2 mm forrykning.